



PU DRAG

Наш преміальний продукт призначений для застосування у складних умовах, наприклад, у сільському господарстві чи промисловості. Дуже стійкий до стирання та витримує високе навантаження на розтягування. Оптимальна стійкість для транспортування розчинів, сільськогосподарських хімікатів і добрив

СКЛАД

- 100% синтетичне волокно круглого плетіння, високоякісний поліуретан, отриманий шляхом плетіння в рамках одного виробничого процесу

ПЕРЕВАГИ

- значна стійкість до стирання, довговічність
- висока міцність на розрив
- стійкість до впливу масла, бензину та інших хімікатів
- стійкість до використання за низьких і високих температур
- (-50°C до +75°C)

внутрішній діаметр, дюймів	діаметр, мм	товщина стінки, мм	вага гр/м	водонепроникність/тиск, бар	міцність на розрив кг (*)	артикул-№
3	75	3,1	870	20/50	9000	PDR075
3 ½	90	3,5	1200	14/42	12000	PDR090
4	102	3,3	1200	14/42	15000	PDR102
4 ½	114	3,5	1400	14/42	16000	PDR114
5	127	3,3	1500	14/42	17500	PDR127
6	152	3,5	2000	12/36	22500	PDR152

(*) теоретичне значення



PU DRAG EXTRA

Наш преміальний продукт призначений для застосування у складних умовах, наприклад, у сільському господарстві чи промисловості. Дуже стійкий до стирання та витримує високе навантаження на розтягування. Оптимальна стійкість для транспортування розчинів, сільськогосподарських хімікатів і добрив.

СКЛАД

- 100% синтетичне волокно круглого плетіння, високоякісний поліуретан, отриманий шляхом плетіння в рамках одного виробничого процесу

ПЕРЕВАГИ

- значна стійкість до стирання, довговічність
- висока міцність на розрив
- стійкість до впливу масла, бензину та інших хімікатів
- стійкість до використання за низьких і високих температур
- (-50°C до +75°C)

внутрішній діаметр, дюймів	діаметр, мм	товщина стінки, мм	вага гр/м	водонепроникність/тиск, бар	міцність на розрив кг (*)	артикул-№
4	102	4,5	1750	14/42	15000	PEO102
4 1/2	114	4,5	1900	14/42	16000	PEO114

(*) теоретичне значення



AGRAR ЧОРНИЙ

Шланг з полімерним покриттям для застосування в складних умовах наприклад, у сільському господарстві чи промисловості. Оптимальна стійкість для транспортування розчинів, сільськогосподарських хімікатів і добрив.

СКЛАД

- 100% синтетичне волокно круглого плетіння, високоякісна суміш нітрилу/ПВХ, отриманий шляхом плетіння в рамках одного виробничого процесу

ПЕРЕВАГИ

- максимальна адгезія суміші нітрилу/ПВХ і плетіння
- стійкість до використання за низьких і високих температур (-20°C до 100°C)
- стійкість до впливу морської води
- стійкість до стирання, довговічний
- стійкість до впливу масла, бензину та інших хімікатів
- стійкість до впливу ультрафіолету та озону

внутрішній діаметр, дюймів	діаметр, мм	товщина стінки, мм	вага гр/м	водонепроникність/тиск, бар	міцність на розрив кг (*)	артикул-№
2 ½	65	2,30	620	17/52	5100	600432
3	75	2,40	750	17/52	7000	600371
3 ½	90	2,50	930	15/45	9200	600372
4	102	2,60	1060	15/45	10500	600704
5	125	3,00	1450	15/45	14000	600451
6	152	3,00	1700	13/40	20100	600705

(*) теоретичне значення



AGRAR EXTRA

Шланг з полімерним покриттям для застосування в складних умовах наприклад, у сільському господарстві чи промисловості. Оптимальна стійкість для транспортування розчинів, сільськогосподарських хімікатів і добрив.

СКЛАД

- 100% синтетичне волокно круглого плетіння, високоякісна суміш нітрилу/ПВХ, отриманий шляхом плетіння в рамках одного виробничого процесу

ПЕРЕВАГИ

- максимальна адгезія суміші нітрилу/ПВХ і плетіння стійкість до використання за низьких і високих температур (-20°C до 100°C)
- стійкість до впливу морської води
- стійкість до стирання, довговічний
- стійкість до впливу масла, бензину та інших хімікатів
- стійкість до впливу ультрафіолету та озону

внутрішній діаметр, дюймів	діаметр, мм	товщина стінки, мм	вага гр/м	водонепроникність/тиск, бар	міцність на розрив кг (*)	артикул-№
2 ½	65	3,50	780	17/52	6200	600272
3	75	3,50	1060	17/52	7300	600273
3 ½	90	3,50	1200	15/45	11100	600401
4	102	3,50	1380	15/45	12500	600404
5	125	3,50	1700	15/45	16900	600591

(*) теоретичне значення



PU SUPPLY

Наша альтернатива шлангам з нітрилу/ПВХ для сільськогосподарських потреб, що відрізняється високою стійкістю до стирання. Призначений для застосування у складних умовах та високого навантаження на розтягування.

Оптимальна стійкість для транспортування розчинів, сільськогосподарських хімікатів і добрив.

НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ!

СКЛАД

- 100% синтетичне волокно круглого плетіння, високоякісний поліуретан, отриманий шляхом плетіння в рамках одного виробничого процесу

ПЕРЕВАГИ

- значна стійкість до стирання, довговічність
- висока міцність на розрив
- стійкість до впливу масла, бензину та інших хімікатів
- стійкість до використання за низьких і високих температур (-50°C до +75°C)

внутрішній діаметр, дюймів	діаметр, мм	товщина стінки, мм	вага гр/м	водонепроникність/тиск, бар	міцність на розрив кг (*)	артикул-№
4	102	3,3	1200	13/40	12500	PSS102
5	127	3,3	1500	13/40	15500	PSS127
6	152	3,5	2000	12/36	18000	PSS152

(*) теоретичне значення

www.thoeni.com

Довжина, інші діаметри та кольори надаються на запит!

thöni